

## 串口服务器系列

塔石串口服务器系列产品均有电源防反接、ESD 静电保护

支持功能: 数据透传, AT 指令, 看门狗, Modbus 轮询, 自定义轮询, 虚拟串口, 心跳包, 注册包, 断线重连, DTU 云

温度范围: -30~85°C

网络协议: TCP/UDP/MQTT

\* 注: 以上仅含部分功能, 其他功能见下表。

基本参数										软件功能										
型号	外壳	尺寸 (mm)	网络频段	RS232	RS485	以太网	串口波特率 (bps)	电气参数		网络协议				Socket	Modbus		串口缓存 (KByte)	远程配置	网页配置	远程升级
								电压范围 (V)	平均电流 (A)	TCP	UDP	MQTT	HTTP		RTU/TCP 互转	RTU/JSON				
TAS-LAN-460	钣金	73*70*21	串口转以太网口	-	1	1	1200~115200	5~36	50mA@12V	√	√	-	√	2	√	-	-	-	√	-
TAS-LAN-463	钣金	102*86*25	串口转以太网口	1	1	1	1200~115200	5~36	50mA@12V	√	√	-	√	2	√	-	-	-	√	-
TAS-LAN-461	钣金	120*98*24	串口转以太网口	1	1	1	2400~115200	9~36	110mA@12V	√	√	√	√	2	√	√	10	-	√	√
TAS-LAN-462	钣金	254*128*27	串口转以太网口	2	2	1	2400~115200	9~36	120mA@12V	√	√	√	√	4	√	√	10	-	√	√
TAS-LAN-464D	钣金	254*128*27	串口转以太网口	-	4	2	2400~115200	9~36	205mA@12V	√	√	√	√	4	√	√	10	-	√	√
TAS-LAN-464	钣金	254*128*27	串口转以太网口	-	4	1	2400~115200	9~36	120mA@12V	√	√	√	√	4	√	√	10	-	√	√
TAS-LAN-465D	钣金	254*128*27	串口转以太网口	4	-	2	2400~115200	9~36	205mA@12V	√	√	√	√	4	√	√	10	-	√	√
TAS-LAN-465	钣金	254*128*27	串口转以太网口	4	-	1	2400~115200	9~36	120mA@12V	√	√	√	√	4	√	√	10	-	√	√
TAS-LAN-467D	钣金	254*128*35.5	串口转以太网口	8	-	2	2400~115200	9~36	205mA@12V	√	√	√	√	8	√	√	5	-	√	√
TAS-LAN-467	钣金	254*128*35.5	串口转以太网口	8	-	1	2400~115200	9~36	120mA@12V	√	√	√	√	8	√	√	5	-	√	√
TAS-LAN-468D	钣金	254*128*35.5	串口转以太网口	-	8	2	2400~115200	9~36	205mA@12V	√	√	√	√	8	√	√	5	-	√	√
TAS-LAN-468	钣金	254*128*35.5	串口转以太网口	-	8	1	2400~115200	9~36	120mA@12V	√	√	√	√	8	√	√	5	-	√	√
TAS-LAN-469D	钣金	254*128*35.5	串口转以太网口	4	4	2	2400~115200	9~36	205mA@12V	√	√	√	√	8	√	√	5	-	√	√
TAS-LAN-469	钣金	254*128*35.5	串口转以太网口	4	4	1	2400~115200	9~36	120mA@12V	√	√	√	√	8	√	√	5	-	√	√
TAS-LAN-860	导轨式	107.5*36.5*58.7	串口转以太网口	-	1	1	2400~115200	5~36	50mA@12V	√	√	-	√	2	√	-	-	-	√	-
TAS-WiFi-260	钣金	102*86*25	串口转 WiFi , 2.4G WiFi	1	1	-	2400~115200	5~36	50mA@12V	√	√	-	-	1	√	-	-	√	-	-
TAS-WiFi-261	钣金	102*86*25	WiFi 2.4G	-	1	2	1200~115200	9~36	94mA@12V	√	√	√	-	4	-	-	40	√	√	-
TAS-WiFi-264	钣金	107*103*28	WiFi 2.4G	1	1	1	300~921600	9~36	94mA@12V	√	√	√	-	4	√	-	4	√	√	√