

强制性清洁生产审核企业信息公开表

企业名称（章）	绍兴市上虞华联印染有限公司		
组织机构代码	1461318142	行业类别	纺织业
企业地址	浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬七路	法人代表	吕信龙
环保负责人	朱柏龙	联系电话	13616756743
生产经营和管理服务的主要内容（包括主要产品、生产装置及规模等）	公司主要从事涤纶布的染色和印花加工，具备年印花 3800 万米高档面料及后整理、年印染 1 亿米高档面料及后整理的生产能力。主要生产装置包括高温卷染机 69 台、溢流染色机 8 台、平网印花机 5 台、圆网印花机 6 台、数码印花机 4 台，定型机 17 台、涂层机 9 台、转移印花机 4 台以及配套的废气和废水处理设施等。		
有毒有害原料使用情况	名称	年使用量（单位）	用途
	染料	174.17t/a	染色加工
	匀染剂	16.258t/a	染色加工
	碱液	658t/a	染色加工
	片碱	179.62t/a	染色加工
	保险粉	107.6t/a	染色加工
	增稠剂	96.65t/a	染色加工
	树脂	68.16t/a	涂层加工
	扩散剂	3.439t/a	涂层加工
	油墨	3.35t/a	印花加工
	转印纸	36.5t/a	印花加工
	甲苯	181.08t/a	涂层加工
	胶片	476.2t/a	印花加工
	感光胶	0.1431t/a	印花加工
	双氧水	55.76t/a	染色加工
	冰醋酸	16.751t/a	染色加工
有毒有害物质排放情况	名称	排放浓度（单位）	年排放数量（单位）
	非甲烷总烃	17.1mg/m ³	4.130t
	油雾	2.5mg/m ³	0.994t
	苯	<0.1mg/m ³	<0.012t
	苯系物	<3.3mg/m ³	0.052t
	氨	1.48mg/m ³	10.152kg
	硫化氢	0.008mg/m ³	0.0504kg
	CODcr	100.43mg/L	176.88t（纳管）
	氨氮	13.111mg/L	17.69t（纳管）
	总氮	18.706mg/L	26.53t（纳管）
处置方式及去向： 废水：企业目前采用物化沉淀+水解酸化+接触氧化的处理工艺处理生产废			

	水，设计处理规模为高浓度 400G/d、低浓度 4500t/d。废水经处理后部分回用，部分纳管排放。 定型废气：经其顶部收集管道收集后进入过滤除尘+冷凝+三级高压静电的高效处理工艺净化后通过排气筒高空排放。 PA 涂层废气：采用甲苯处理回收系统工艺进行处理，经处理后的废气通过排气筒达标排放。 PU 涂层废气：收集后经过滤+冷却+四级吸收（DMF）处理后通过排气筒高空排放。 涂层浆调浆废气：采用高效活性炭吸附处理后经排气筒高空排放。				
危险废物产生及处置情况	名称	年产生量（单位）	年处置量（单位）	处置去向	
	废矿物油	9.63t	9.0t	三门德鑫废矿物油有限公司	
	废包装袋	2.055t	2.055t	浙江春晖固废处理有限公司	
	废包装袋	3.16t	3.16t	绍兴市上虞众联环保有限公司	
	废包装桶	1.82t	1.82t	浙江春晖环保能源股份有限公司	
	废包装桶	2.61t	2.61t	绍兴市上虞众联环保有限公司	
	处置方式及去向：委托有资质的单位进行处理和处置，详见上表。				
固体废物排放情况	固体废物名称	废物种类	废物代码	年产生量（单位）	
	污泥	一般固废	175-002-61	4220t	
处置方式及去向：委托浙江春晖环保能源股份有限公司处理。					
废水、废气排放情况	种类	主要污染物	排放量（单位）	排放标准	标准限值（单位）
	DA001 调浆废气处理设施出口废气	苯	<0.1mg/m³	《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）	1.0mg/m³
		苯系物	3.3mg/m³		2.0mg/m³
		DMF	<0.1mg/m³		1.0mg/m³
	DA002 化学品仓库废气处理设施出口废气	颗粒物	<1.0mg/m³		10mg/m³
			<0.002kg/h		/
		非甲烷总烃	8.02mg/m³		30mg/m³
			0.0198kg/h		/
	DA004 定型机废气处理出口	颗粒物	1.2mg/m³		10mg/m³
			0.015kg/h		/
		非甲烷总烃	2.11mg/m³		30mg/m³

			0.0262kg/h		/
		臭气浓度	47（无量纲）		200（无量纲）
		油雾	0.7mg/m ³		10mg/m ³
			0.009kg/h		/
	DA005 定型机 废气处理出口	颗粒物	2.6mg/m ³		10mg/m ³
			0.093kg/h		/
		非甲烷总烃	2.73mg/m ³		30mg/m ³
			0.0999kg/h		/
		臭气浓度	63（无量纲）		200（无量纲）
		油雾	1.7mg/m ³		10mg/m ³
			0.065kg/h		/
	DA006 定型机 废气处理出口	颗粒物	2.6mg/m ³		10mg/m ³
			0.046kg/h		/
		非甲烷总烃	4.68mg/m ³		30mg/m ³
			0.0784kg/h		/
		臭气浓度	47（无量纲）		200（无量纲）
		油雾	1.5mg/m ³		10mg/m ³
			0.025kg/h		/
	DA007 印花 废气处理出口	苯	<0.1mg/m ³		1.0mg/m ³
			<0.0004kg/h		/
		苯系物	3.3mg/m ³		2.0mg/m ³
			0.002kg/h		/
		非甲烷总烃	6.08mg/m ³		30mg/m ³
			0.0222kg/h		/
		臭气浓度	47（无量纲）		200（无量纲）
	DA008 涂层 废气处理出口	苯	<0.1mg/m ³		1.0mg/m ³
		苯系物	6.0mg/m ³		2.0mg/m ³
		非甲烷总烃	12.4mg/m ³		30mg/m ³
		DMF	<0.1mg/m ³		10mg/m ³
	DA009 涂层 废气处理出口	苯	<0.1mg/m ³		1.0mg/m ³
		苯系物	9.0mg/m ³		2.0mg/m ³
		非甲烷总烃	15.9mg/m ³		30mg/m ³
		DMF	<0.1mg/m ³		10mg/m ³
	DA010 涂层 废气处理出口	苯	<0.1mg/m ³		1.0mg/m ³
		苯系物	3.2mg/m ³		2.0mg/m ³
		非甲烷总烃	17.1mg/m ³		30mg/m ³
		DMF	<0.1mg/m ³		10mg/m ³
	DA011 涂层 废气处理出口	苯	<0.1mg/m ³		1.0mg/m ³
		苯系物	2.1mg/m ³		2.0mg/m ³

		非甲烷总烃	6.23mg/m ³		30mg/m ³
		DMF	<0.1mg/m ³		10mg/m ³
	DA013 印花 废气处理出口	苯	<0.1mg/m ³		1.0mg/m ³
			<0.0007kg/h		/
		苯系物	0.139mg/m ³		2.0mg/m ³
			0.004kg/h		/
		非甲烷总烃	1.30mg/m ³		30mg/m ³
			0.234kg/h		/
		臭气浓度	199（无量纲）		200（无量纲）
	DA014 蒸化 废气出口	苯	<0.1mg/m ³		1.0mg/m ³
			<0.0003kg/h		/
		苯系物	0.3mg/m ³		2.0mg/m ³
			0.0009kg/h		/
		非甲烷总烃	8.73mg/m ³		30mg/m ³
			0.0302kg/h		/
	DA015 转印 废气处理出口	苯	<0.1mg/m ³		1.0mg/m ³
			<0.0003kg/h		/
		苯系物	0.2mg/m ³		2.0mg/m ³
			0.0003kg/h		/
		非甲烷总烃	2.54mg/m ³		30mg/m ³
			0.00433kg/h		/
		臭气浓度	151（无量纲）		200（无量纲）
	DA017 定型机 废气处理出口	颗粒物	8.2mg/m ³		10mg/m ³
			0.13kg/h		/
		非甲烷总烃	3.55mg/m ³		30mg/m ³
			0.0581kg/h		/
		臭气浓度	151（无量纲）		200（无量纲）
		油雾	2.5mg/m ³		10mg/m ³
			0.039kg/h		/
	DA003 污水站 废气处理出口	氨	1.48mg/m ³	《恶臭 污染物 排放标 准》 （GB14 554-93）	/
			0.00141kg/h		4.9kg/h
		硫化氢	0.008mg/m ³		/
			0.000007kg/h		0.33kg/h
		臭气浓度	112（无量纲）		2000（无量纲）
	废水总排口	CODcr	100.43mg/L	《纺织 染整工 业水污 染物排 放标准》	200mg/L
		BOD ₅	16.5mg/L		50mg/L
		悬浮物	35mg/L		100mg/L
		色度	30mg/L		80mg/L
		氨氮	13.111mg/L		20mg/L

		总氮	18.706mg/L	(GB4287-2012) 表 2	30mg/L	
		总磷	0.20mg/L		1.5mg/L	
		硫化物	0.06mg/L		0.5mg/L	
		苯胺类	0.22mg/L		1.0mg/L	
		pH	7.40-7.42		6-9	
处置方式及去向： 废水：企业目前采用物化沉淀+水解酸化+接触氧化的处理工艺处理生产废水，设计处理规模为高浓度 4000t/d、低浓度 4500t/d。废水经处理后部分回用，部分纳管排放。 定型废气：经其顶部收集管道收集后进入过滤除尘+冷凝+三级高压静电的高效处理工艺净化后通过排气筒高空排放。 PA 涂层废气：采用甲苯处理回收系统工艺进行处理，经处理后的废气通过排气筒达标排放。 PU 涂层废气：收集后经过滤+冷却+四级吸收（DMF）处理后通过排气筒高空排放。 涂层浆调浆废气：采用高效活性炭吸附处理后经排气筒排放。 污水处理站恶臭：污水站水解酸化池进行了加盖收集，废气收集碱喷淋处理后，经 15m 排气筒排放。						
上一次实施强制性清洁生产审核的日期						
依法落实环境 风险防控措施 情况（应急预案）	为切实做好污染防治，促进污染防治工作规范化、制度化，提高污染防治工作能力，减少因污染而造成财产损失和生态环境破坏，公司结合实际制定“突发环境事件应急预案”并报生态环境局备案（备案编号 330604-2024-073-L），配置了相应应急处理设备和物资，并对预案和应急处理方法进行定期演练，使生产突发环境风险降至最低。建设了应急事故池，配备了可燃气体报警器、有毒气体报警器、视频监控以及消防物资和设施等。					
建设项目环境 影响评价及其 他环境保护行 政许可情况（编 号）	项目名称	产品	设计规模 (万平米/年)	审批情况	验收情况	备注
	年印染一亿米高档 面料及后整理加工 搬迁技改项目	染色布	6500	绍市环审 [2013]17号	虞环建验 [2016]63 号	含涂层加工 5520 万平米/年
		印花布	3500			
		兼并重组绍兴市华 恒印染有限公司提 升项目	染色布	6500	虞环管 (2018) 18 号	2024 年 12 月通过自 主环保竣 工验收
	印花布		7300			
环境违法情况	无					
其他公开信息	无					
本企业承诺：本次清洁生产审核公示的企业信息内容真实有效						
注：以上表格内容据实填报，可根据实际情况进行增减行						