



序号	名称	规格	数量	材料	备注
1	主件	黑色	1	PA66-GF30	
2	再连接	黑色	1	PA66-GF30	
3	衬套螺栓	M6	7	SNK2224	
4	加热杆	/	1	/	
5	感应塞	/	1	/	
6	感应塞衬子	厚度2	1	304	
7	衬套零件	M6	1	Q4	
8	加热杆衬套	φ9*φ3, 8*φ2, 6	1	EPDM	硬度为70° ±5°
9	加热杆衬子	/	1	Q235	
10	衬套圈	/	1	/	
11	底部密封圈	/	1	EPDM	硬度为70° ±5°
12	感应塞衬套	φ27, 6*φ20*φ3, 3	1	EPDM	硬度为70° ±5°

技术要求:

- 1: 毛刺小于0.1;
- 2: 零件无走样不足裂纹等缺陷
- 3: 零件符合IATF16949标准
- 4: 颜色为黑色
- 5: 开启温度: 98° C ±2° C
- 6: 全开温度为 103° C, 最大行程≥8mm.
- 7: 电阻值: 常温常压下, 11±1.5欧姆
- 8: 气密性: 在200kPa气压下, 历史15s, 无漏气
- 9: 泄漏量: 20kPa压差下, ≤200ml/min

尺寸公差	0	6	±0.1
0	±0.2		
6	±0.3		
30	±0.5		
120	±0.8		
315			
1000			

名称	重量	图号	设计
调节阀总成	Q	110601741R 2822030175	审核 批准

宁波利宝来汽车部件科技有限公司