



序号	名称	规格	数量	材料	备注
1	装配主件	黑色	1	PA66-GF30	
2	装配盖	黑色	1	PA66-GF30	
3	衬套	φ6.7±0.10*17.5	3	Q235	
4	铜垫片	M6	4	Q11	
5	胶圈	/	1	硅胶	硬度为60° ±5°
6	加热杆卡子	/	1	304	
7	梅花螺栓	M6	3	Q235	
8	加热杆总成	黑色	1	PA66-GF30*Q11	
9	O型圈1	φ44.5±0.15, 5±0.3	1	EPDM	硬度为70° ±5°
10	O型圈2	φ15±0.10±0.2, 5	1	EPDM	硬度为70° ±5°
11	O型圈3	φ9.2±0.3, 5±0.2, 7	1	EPDM	硬度为70° ±5°
12	密封胶圈	/	1	EPDM	硬度为70° ±5°
13	卡温器总成	/	1	/	卡温器温度为103℃

尺寸	公差	角度
天冲	0	±0.1
差	6	±0.2
	30	±0.3
	120	±0.5
	315	±0.8
	1000	±1

材料		名称		调整器总成		设计	
版本	内容	重量	451.5 ^(g)	审核		批准	
A	日期	图号	2762000315				
余姚市利宝来汽车部件厂							

技术要求:

- 1; 表面光滑, 无缺料, 无焊渣等
- 2; 开启温度: 103°C ±2°C
- 3; 全开温度为 118°C, 最大行程≥7.5mm.
- 4; 电阻值: 常温常湿下, 9.5±1.5 欧姆
- 5; 气密性: 在200kPa气压下, 历时5s, 无漏气
- 6; 泄流量: 20kPa压力下: ≤200ml/min
- 7; 颜色为黑色