



- 技术要求:
- 1. 表面光滑, 无缺料, 无熔接等
  - 2. 开台速度为 112° C ±2° C
  - 3. 全开速度为 127° C, 最大行程 > 7.5mm
  - 4. 电阻值: 常温情况下, 0.5±1.5欧姆
  - 5. 气密性: 在 200kPa 压力下, 历时 15s, 无漏气
  - 6. 油漆量: 200μm 以下, < 200ml/min
  - 7. 颜色为黑色
  - 8. 主要零件材质
  - 9. 标签号为: 117080.917

序号	名称	规格	数量	材料	备注
1	螺母上夹珠	黑色	1	PA66-DF30	
2	螺母下夹珠	黑色	1	PA66-DF30	
3	螺母护套	黑色	1	PA66-DF30	
4	装饰盖帽	黑色	1	PA66-DF30	
5	限位杆	限位孔	2	0x	
6	限位杆套	/	2	45#	
7	下夹珠固定圈	ø46±0.04	1	EPDM	硬度为 70° ±5°
8	开口衬套	ø100±0.12	2	Q235	
9	限位目视螺丝	/	6	45#	
10	塑料衬套	黑色	2	PA66-DF30	
11	限位衬套圈	ø40.1±0.1, 3mm±1	2	EPDM	硬度为 70° ±5°
12	滚圈	/	1	EPDM	硬度为 70° ±5°
13	限位垫	白色	1	聚四氟乙烯	
14	衬圈	黑色	1	PPS-DF40	
15	限位限位圈	/	1	EPDM	硬度为 70° ±5°
16	限位限位圈	/	1	/	
17	塑料限位杆	黑色	1	PA66-DF30	
18	塑料支架	/	1	PA66-DF30	
19	塑料限位杆	黑色	1	PA66-DF30	
20	衬套	/	1	304	
21	金属衬套	/	1	304	
22	塑料衬套	黑色	1	PA66-DF30	
23	小滚圈	ø26.8±0.1, 3mm±0.5	1	EPDM	硬度为 70° ±5°
24	衬套圈	黑色	1	PA66-DF30	

材料:	名称	调节阀总成	设计
	重量: (g)		
版本	图号	2742003400	审核
	日期		
内容	比例:		批准

宁波利宝来汽车零部件科技有限公司

未注尺寸公差	0	6	±0.3	角度
6	30	±0.5		
30	120	±1		
120	315	±1.4		
315	1000	±1.8		
			±1	

2023.10.28