



- 技术要求:
- 1: 表面无漆, 无油污, 无锈蚀等
 - 2: 开组公差: 97° C, 最大行程≥21.5mm.
 - 3: 全开组公差: 112° C, 最大行程≥1.4mm.
 - 4: 电阻值: 在2000kΩ以下, 历时15s, 无漏气
 - 5: 气密性: 在200kPa以下, 历时15s, 无漏气
 - 6: 硬度值: 200HV0.05以下, ≤200HV0.05
 - 7: 颜色为黑色
 - 8: 主要零件标注
 - 9: 标注号为: T02218.071

序号	名称	规格	数量	材料	备注
1	球胆上衬套	黑色	1	PA66-GF30	
2	球胆下衬套	黑色	1	PA66-GF30	
3	球胆衬套	黑色	1	PA66-GF30	
4	球胆衬套	黑色	1	PA66-GF30	
5	衬套	黑色	2	PA66-GF30	
6	衬套	黑色	2	PA66-GF30	
7	下衬套衬套	黑色	1	PA66-GF30	
8	开口衬套	黑色	2	PA66-GF30	
9	衬套衬套	黑色	6	PA66-GF30	
10	球胆衬套	黑色	2	PA66-GF30	
11	球胆衬套	黑色	2	PA66-GF30	
12	球胆衬套	黑色	1	PA66-GF30	
13	球胆衬套	黑色	1	PA66-GF30	
14	球胆衬套	黑色	1	PA66-GF30	
15	球胆衬套	黑色	1	PA66-GF30	
16	球胆衬套	黑色	1	PA66-GF30	
17	球胆衬套	黑色	1	PA66-GF30	
18	球胆衬套	黑色	1	PA66-GF30	
19	球胆衬套	黑色	1	PA66-GF30	
20	球胆衬套	黑色	1	PA66-GF30	
21	球胆衬套	黑色	1	PA66-GF30	
22	球胆衬套	黑色	1	PA66-GF30	
23	球胆衬套	黑色	1	PA66-GF30	
24	球胆衬套	黑色	1	PA66-GF30	

材料	名称	调温器总成		设计
	图号	2742000115		
版本	内容	日期	数量	审核
	内容	日期	数量	批准

宁波利宝来汽车部件科技有限公司