



序号	名称	规格	数量	材料	备注
1	线圈上壳体	黑色	1	316L-0F30	
2	线圈下壳体	黑色	1	316L-0F30	
3	线圈接管	黑色	1	316L-0F30	
4	线圈接管	黑色	1	316L-0F30	
5	弹簧	/	1	304	
6	螺栓衬套	/	2	45#	
7	下壳体衬套圈	ø46xø50x4	1	321M	硬度HRC 25°
8	开口衬套	ø10xø7.5x12	2	Q235	
9	棒状合金螺栓	/	6	45#	
10	塑料衬套	黑色	2	316L-0F30	
11	线圈衬套圈	ø40.1xø41.3xø4.1	2	321M	硬度HRC 25°
12	衬套	/	1	321M	硬度HRC 25°
13	衬套垫	白色	1	美国氟乙烷	
14	衬套	黑色	1	PTC-0F40	
15	橡胶密封圈	/	1	321M	硬度HRC 25°
16	衬套圈总装	/	1	/	
17	塑料零件2	黑色	1	316L-0F30	
18	塑料衬套	/	1	316L-0F30	
19	塑料零件3	黑色	1	316L-0F30	
20	铁出口衬套	/	1	304	
21	塑料衬套	/	1	316L-0F30	
22	O型圈	28x21x3.5	1	321M	
23	过垫圈	黑色	1	316L-0F30	

材料	名称	重量 (g)	图号	设计	
				审核	批准
未注尺寸公差	0 6 ±0.3 6 30 ±0.5 30 120 ±1 120 315 ±1.4 315 1000 ±1.8		2742003300		
角度	±1				

版本	日期	内容
A		

技术要求:
 1. 表面处理: 无特殊, 无油膜等
 2. 开启温度: 97°C ±2°C
 3. 全开温度为 112°C, 最大行程≥1mm.
 4. 电阻值: 常温常压下, 9.5±1.8欧姆
 5. 气密性: 在200kPa压力下, 历时15s, 无漏气
 6. 流量: 20mm压差下, <500ml/min
 7. 颜色为黑色
 8. 主物料为碳钢
 9. 标准号为: TBZ29.971

宁波利宝莱汽车零部件科技有限公司