



拆件要求:
 1. 表面洗净, 无材料, 无杂质等
 2. 开阀温度为: 94° C ±2° C
 3. 全开温度为 100° C, 最大行程≥1mm.
 4. 气密性: 在200kPa气压下, 历时1min, 无漏气
 5. 流量: 100mmHg压力下, <20ml/min
 6. 颜色为绿色

序号	名称	规格	数量	材料	备注
1	调整垫片	黑色	1	PA6-GF30	
2	衬套橡胶	黑	4	498	
3	装配套1	黑色	1	PA6-GF30	
4	装配衬套	/	1	铝	
5	加热杆	/	1	/	
6	加热杆卡子	/	1	304	
7	装配套2	黑色	1	PA6-GF30	
8	自攻螺丝	/	7	45#	
9	加热杆O型圈1	27mm13, 7x0.55	1	EPDM	硬度为70° ±5°
10	加热杆O型圈2	43x40x3x0.5	1	EPDM	硬度为70° ±5°
11	装配密封圈1	46, 3x4, 3	1	EPDM	硬度为70° ±5°
12	装配密封圈2	44, 3x4, 1	1	EPDM	硬度为70° ±5°
13	衬套橡胶	黑色	1	PA6-GF30	
14	衬套橡胶	45, 7x4, 5, 3x4, 4	1	/	
15	底座密封圈	/	1	EPDM	硬度为70° ±5°

行程	0	6	±0.3	精度
行程	6	30	±0.5	
	120	315	±1.4	
	315	1000	±1.8	
			±1	

名称		调整器总成		设计	
规格	行程	图号	2642001501	审核	
		比例		批准	

宁波利宝汽车零部件科技有限公司